








PROTECTION DES MAINS









PHOTO	REFERENCE	DESCRIPTIF
	5071PU EN 388 2 1 3 1 x Taille 06 à 11	Gant en nylon gris enduction PU Gant en nylon gris, avec enduction PU grise sur paume et doigts, dos aéré, emballage individuel
	5071NB EN 388 4 1 2 1 x Taille 09 et 10	Gant en nylon noir enduction NITRILE Gant en nylon noir, avec enduction nitrile noir sur paume et doigts, dos aéré, emballage individuel
	1LACR 3 1 3 1 x Taille 09 et 10	Manutention et travaux de précision - Milieu humide Tricot rouge sans couture à base de polyester, jauge 13, Enduction palmaire en latex noir avec finition adhésivée de la paume, Poignet tricot
	NYM73LN 2 1 3 1 x Taille 09 - 10 - 11	Montage tricoté une pièce (sans couture). Jauge 13. Support polyester. Enduction latex finition crêpée sur la paume. Dos aéré. Poignet tricot élastique. Coloris noir.
	NYM15LG 2 1 3 1 x Taille 08 à 11	Montage tricoté une pièce sans couture. Jauge 15. Support polyamide. Enduction latex finition crêpée sur la paume. Dos aéré. Poignet tricot élastique. Coloris : support rouge, enduction grise.
	NYMFIT00 4 1 3 1 x Taille 09 et 10	Montage tricoté une pièce (sans couture). Jauge 15. Support en polyamide et élasthanne. Enduction: nitrile, finition mousse. (New Foam Technology -2NFT). Version paume enduite, dos aéré (non enduit). Avec picots nitrile sur la paume. Poignet élastique. Surjet de couleur. Certifié OEKO-TEX®Standard 100.
	NYM13GB 3 1 2 1 x Taille 09 et 10	Montage tricoté une pièce (sans couture). Jauge 13. Support polyamide. Enduction nitrile finition lisse sur la paume. Dos aéré. Poignet tricot élastique. Coloris gris/noir.

	<p>N10 3 1 3 1 x Taille 10</p>	<p>Montage tricoté une pièce (sans couture). Jauge 15. Support polyamide. Enduction sur la paume et le dos HPTTM (Hydropellent Technology). Version 3/4 enduit. Dos aéré. Poignet tricot. Coloris noir. Collection Ninja®. Traité Sanitized®. Certifié OEKO-TEX®Standard 100.</p>
	<p>MAXIFLEX 34-875 4 1 3 1 A Taille 09 - 10 - 11</p>	<p>Support tricoté ultra fin en Nylon/Lycra®. Enduction paume et 3/4 dos en micro mousse de Nitrile pour une préhension optimisée. La technologie Airtech® assure une respirabilité à 360°. 25 % plus fin que la plupart des gants tout en offrant des performances mécaniques 2 fois plus élevées. Forme, ajustement et ressenti, réduisent la fatigue tout en augmentant le confort.</p>
	<p>MECA FLEX 4 1 2 1 x Taille 07 à 11</p>	<p>Gant tricot polyamide / Spandex 250 g/m², coloris gris, jauge 15, enduit de NITRILE sur la paume et les bouts de doigts, coloris noir. Poignet élastique avec surjet de couleur indiquant la taille. Longueur : 22 à 27 cm (selon la taille).</p>
	<p>TOTAL PROOF 4 1 2 1 x Taille 07 à 11</p>	<p>Élevée résistance aux abrasions, Excellente protection contre les huiles et les graisses, grâce au revêtement total en nitrile, Grip élevé sur les surfaces huileuses grâce au spécial revêtement en nitrile sablé, Oil Protection Technology - Revêtement double couche résistant aux huiles et aux graisses, Paume en nitrile double couche: robuste et imperméable REVÊTEMENT: nitrile sablé, double couche, complètement revêtu DOUBLURE: nylon JAUGE: 13 COULEUR: bleu/noir</p>
	<p>BOA CUT 4 X 4 C Taille 08 à 11</p>	<p>GANT ANTICOUPURE Tricot polyéthylène haute densité 64.9%, polyester 23.0%, lycra 12.1%, enduction polyuréthane de coloris gris dans la paume, dos aéré. Poignet élastique avec surjet de couleur indiquant la taille. Longueur : 20 à 26 cm, selon la taille.</p>
	<p>PHD5PU 4 X 4 2 C Taille 08 à 11</p>	<p>GANT ANTICOUPURE Montage tricoté une pièce (sans couture). Jauge 13. Support en fibres haute ténacité PEHD. (PEHD: polyéthylène haute densité). Enduction polyuréthane (PU) sur la paume. Poignet élastique. Coloris gris.</p>
	<p>PHD5NIF 4 X 4 2 C Taille 08 à 11</p>	<p>GANT ANTICOUPURE Montage tricoté une pièce (sans couture). Jauge 13. Support en fibres haute ténacité PEHD. (PEHD: polyéthylène haute densité). Enduction nitrile finition mousse sur la paume. Dos aéré. Poignet élastique. Coloris gris/noir.</p>

	<p>PHD135PU 4 X 4 3 D Taille 08 à 11</p>	<p>GANT ANTICOUPURE Montage tricoté une pièce (sans couture). Jauge 13. Support en fibres haute ténacité PEHD. (PEHD: polyéthylène haute densité). Enduction souple polyuréthane (PU) sur la paume. Dos aéré. Poignet élastique. Coloris gris.</p>
	<p>PHD305PU 4 X 4 3 D Taille 09 et 10</p>	<p>GANT ANTICOUPURE LONGUE MANCHETTE Montage tricoté une pièce (sans couture). Jauge 13. Support en fibres haute ténacité PEHD. (PEHD: polyéthylène haute densité). Renfort couture entre le pouce et l'index. Enduction souple polyuréthane (PU) sur la paume. Dos aéré. Spécial poignet élastique long. Coloris gris.</p>
	<p>5175T KANATA 3 X 3 4 C Taille 08 - 09 - 10</p>	<p>Gant anti-coupure Katana en fibre Taeki®jaune, enduction latex bleu crêpé paume et doigts, dos aéré, poignet tricot élastique, emballage individuel</p>
	<p>SUPERBAT 3 1 4 1 x Taille 09 et 10</p>	<p>Gant 5 doigts, tricoté en polyester/coton, jauge 10. Enduction latex coloris orange sur la paume et les ¾ du dos. Longueur : 20 à 26 cm selon la taille.</p>
	<p>TAC10BL 2 1 4 2 x Taille 08 - 09 - 10</p>	<p>Montage tricoté une pièce (sans couture). Jauge 10. Support polyester. Enduction latex crêpé ur la paume. Dos aéré. Poignet tricot élastique. Coloris: - support bleu gris. Enduction bleue.</p>
	<p>TAC20BL 2 1 4 2 x Taille 09 et 10</p>	<p>Montage tricoté une pièce sans couture. Jauge 10. Support polyester. Paume et dos enduits latex crêpé (version 3/4 enduit). Dos aéré. Poignet tricot élastique. Coloris: - support bleu gris. Enduction coloris bleue.</p>
	<p>NBR1326V2 4 1 1 1 x Taille 09 et 10</p>	<p>Montage coupé/cousu avec enduction. Enduction lourde en nitrile, finition lisse. Version 3/4 enduit (= paume et moitié du dos). Support 100% coton. Dos aéré. Poignet tricot. Coloris écru / bleu.</p>

	<p>1390Y 4 1 1 1 x Taille 09 et 10</p>	<p>Gant polycoton enduction 3/4 nitrile jaune Gant "nitrile", avec une enduction légère de nitrile jaune. Ce gant est particulièrement adapté aux travaux en milieux gras ou huileux, nécessitant une dextérité et respirabilité optimales.</p>
	<p>NBR326 4 1 2 1 x Taille 09 et 10</p>	<p>Montage coupé/cousu avec enduction. Enduction lourde en nitrile. Version 3/4 enduit (= paume et moitié du dos). Finition lisse. Support 100% coton molleton. Dos aéré. Poignet tricot. Coloris écru / bleu. Traitement Sanitized®.</p>
	<p>NBR327 4 1 2 1 x Taille 09 et 10</p>	<p>Montage coupé/cousu avec enduction. Enduction lourde en nitrile finition lisse. Version tout enduit. Support 100% coton molleton. Dos aéré. Poignet tricot. Coloris écru / bleu. Traitement Sanitized®.</p>
	<p>NBR1327V2 4 1 1 1 x Taille 09 et 10</p>	<p>Montage coupé/cousu avec enduction. Enduction lourde en nitrile, finition lisse. Version tout enduit. Support 100% coton. Poignet tricot. Coloris écru / bleu.</p>
	<p>NBR327T 4 1 2 1 x Taille 09 et 10</p>	<p>Montage coupé/cousu avec enduction. Enduction lourde en nitrile finition lisse. Version tout enduit. Support 100% coton molleton. Dos aéré. Manchette toile sécurité. Coloris écru / bleu. Traitement Sanitized®.</p>
	<p>4190 4 1 2 2 x Taille 10</p>	<p>Gant manchette double enduction tout enduit nitrile Gant nitrile bleu, support jersey polycoton, double enduction, tout enduit, manchette en toile</p>
	<p>3190 4 1 2 2 x Taille 09 et 10</p>	<p>Gant manchette double enduction 3/4 nitrile Gant nitrile bleu, support jersey polycoton, double enduction, enduit 3/4, manchette en toile</p>


	<p>NBR326T 4 1 2 1 x Taille 09 et 10</p>	<p>Montage coupé/cousu avec enduction. Enduction lourde en nitrile finition lisse. Version 3/4 enduit (= paume et moitié du dos). Support 100% coton molleton. Dos aéré. Manchette toile sécurité. Coloris écru / bleu. Traitement Sanitized®.</p>
	<p>NEOX 09-922 EN420:2003+A1:2009 EN388:2016: 3121B EN ISO 374-1:2016 Type A: AKLMPT EN ISO 374-5:2016 Taille 09 et 10</p>	<p>Gant de haute qualité en néoprène avec doublure en coton. Longueur: 30cm. Le gant Neox protège contre un large éventail de produits chimiques et présente une grande résistance mécanique.</p>
	<p>NEO 270 EN420:2003+A1: 2009 EN388:2016: 2011x EN374-2: 2014: JKLNPT EN 16523-1: 2015 EN 374-4: 2013 EN ISO 374-5: 2016 Taille 10</p>	<p>Montage "trempé sans support". Enduction latex mixé néoprène. Paume finition gaufrée. Floqué coton. Longueur: 320 mm. (*) Epaisseur: 0,68 mm (+/- 0.03 mm). (*) Paume gaufrée. Coloris noir.</p>
	<p>ALPHATEC 29-500 ex NEOTOP EN374-5: Type A AKLNPT Taille 09 - 10 - 11</p>	<p>Gants floqués noirs de 30 cm en néoprène non supporté. Epaisseur de 0,75mm. Très bonne sensibilité tactile. Protection contre une très large gamme de produits chimiques. Idéal pour les applications dans un environnement froid.</p>
	<p>PVC528 EN388: 4121 EN374: A J L Taille 9,5</p>	<p>Jusqu'à épuisement de stock Gants P.V.C - TOUT ENDUIT 27 CM - SIMPLE ENDUCTION - VERSION RUGUEUSE Traitement Actifresh® - Support coton interlock coupé/cousu. Coloris rouge.</p>
	<p>PVC7335 EN ISO 374-1:2016 Type C: K EN ISO 374-5:2016 Taille 10</p>	<p>PVC sur support coton interlock. Longueur : 35 cm. Epaisseur : 0,90 mm. Support: coton interlock. Enduction : 100% PVC trempé et vulcanisé.</p>


	<p>PVC740 EN 388:2016: 4121x EN ISO 374-1: 2016 AKLMPST EN 374-2: 2014. EN 16523-1: 2015 EN 374-4: 2013 EN ISO 374-5: 2016 Taille 10</p>	<p>Montage coupé/cousu avec enduction. Simple enduction en P.V.C. Finition lisse. Support coton interlock. Longueur 400 mm. Coloris rouge. Traitement Sanitized®.</p>
	<p>DUOCOLOR 330 EN388:2016: 1010x EN ISO 374-1:2016 AKLMNPT EN ISO 374-5:2016 GLOB MIGR Contact Alimentaire - Migration Globale Taille 9,5</p>	<p>Latex floqué coton double trempage. Longueur : 30 cm. Epaisseur : 0,60 mm. Support: 100% latex naturel. Flocage : 100% coton.</p>
	<p>ALPHATEC SOLVEX 37-675 EN388:2016: 4101 EN ISO 374-1:2016 JKL EN ISO 374-5:2016 Taille 10</p>	<p>Gants en nitrile floconneux avec un relief en grain de sable pour une bonne adhérence et sensibilité au niveau des doigts lors de la manipulation d'objets mouillés. Offrent une bonne protection contre tous les solvants courants et une bonne résistance contre l'abrasion. Conviennent pour une protection contre les produits chimiques, en particulier les solvants, tels que l'acide citrique, le glycol déshylène, l'acide phosphorique, l'hydroxyde de sodium, l'acide nitrique, le tétrachloroéthane et l'acide chlorhydrique. Conviennent pour l'industrie (pétro)chimique et pour l'industrie alimentaire, sans silicones. Couleurs: vert. Longueur 33 cm, poids 0,38 mm.</p>
	<p>NIT2018 EN388:2016: 3102x EN ISO 374-1:2016 JKLOPT EN ISO 374-5:2016 Taille 10</p>	<p>Gant de protection. Montage "trempé" sans support. Enduction nitrile. Floqué coton. Paume finition gaufrée. Longueur: 330 mm. Epaisseur: 0,45 mm Paume gaufrée. Coloris vert.</p>
	<p>NITRI STAR EN388:2016: 4101x EN ISO 374-5:2016 JKLOPT Taille 10</p>	<p>Gants résistants aux liquides en nitrile, avec dextérité excellente et résistance contre l'abrasion et piqûres. Nitri-star gants sans silicones. Bonne résistance contre les huiles et graisses et solvants. Longueur 33 cm. Epaisseur 0,30mm</p>
	<p>TOUCHNTUFF 92-600 EN ISO 374-1:2016 JKPT EN ISO 374-5:2016 Taille 08 - 09 - 10</p>	<p>Gants solides en 100 % nitrile avec bord enroulé, non-poudré Le gant Touch N Tuff offre 3 fois plus de résistance aux perforations que le vinyle et le caoutchouc naturel! Conviennent pour les travaux en laboratoire, l'industrie chimique, les services d'urgence, l'électronique et les autres travaux d'assemblage de précision. Couleurs: vert. Longueur: 240 mm. Epaisseur: 0,12 mm. Boite de 100 gants par taille</p>

	<p>TOUCHNTUFF 69-318 EN ISO 374-1:2016 KPT EN ISO 374-5:2016 Taille 07 -08 - 09 - 10</p>	<p>Gants non talqués en latex avec une grande sensibilité au niveau des doigts. Idéaux dans le cadre d'une protection des produits délicats, dans le cas d'un entretien léger et comme protection des mains contre des produits irritants. Conviennent pour les analyses de laboratoire et les travaux techniques, la préparation de produits pharmaceutiques, l'inspection et le contrôle de la qualité des produits, l'assemblage électronique, le traitement d'éléments complexes. Couleurs: naturel.</p>
	<p>NITRILE BLEU NON POUDRE Taille S - M - L - XL</p>	<p>Dans la limite des stocks disponibles PRODUIT SENSIBLE COVID - CONSUTLEZ NOUS</p>
	<p>LATEX Légèrement poudré Taille S - M - L - XL</p>	<p>Dans la limite des stocks disponibles PRODUIT SENSIBLE COVID - CONSUTLEZ NOUS</p>
	<p>THRYM VV736 EN388:2016: 2 2 3 3 x EN511:2006: 1 2 1 EN407:2004: X2XXXX Taille 09 - 10 - 11</p>	<p>Gant hiver et étanche Intérieur : 100% acrylique jauge 10. Extérieur : 100% polyamide jauge 15. Main toute enduite latex. Seconde enduction mousse de latex sur paume et bout des doigts. Support: polyamide/acrylique. Enduction : Latex.</p>
	<p>NINJA ICE NI00 EN388:2016: 3 2 3 1 x EN511:2006: x 2 x Taille 08 - 09 - 10 - 11</p>	<p>Gant hiver Montage tricoté une pièce. Jauge 15. Support 2 couches: - Extérieur tricoté une pièce en polyamide. - Doublure molletonnée chaude. Enduction HPTTM (hydropellent Technology) sur la paume et le bout des doigts. Dos aéré. Poignet tricot élastique. Traitement Sanitized®. Coloris noir. Collection Ninja®.</p>
	<p>BLACK WINTER EN388:2016: 2 1 3 1 x EN511:2006: x 1 x Taille 09 - 10</p>	<p>Gant hiver tricot polyester, intérieur gratté. Enduction latex naturel coloris noir sur la paume et les doigts. Surface extérieure adhésivée.</p>
	<p>CUIR THINSULATE</p>	<p>Gants cuir de vache deluxe avec doublure thinsulate C150</p>

	<p>THR713 EN388:2016: 0 1 2 1 x Taille 08</p>	<p>Montage tricoté une pièce (sans couture). Jauge 13. Support en fibres synthétiques/Elasthanne. Non enduit. Ambidextre. Serrage élastique au poignet. Coloris bleu.</p>
	<p>T301HL T301FL Risques Mineurs Taille Femme ou Homme</p>	<p>Montage tricoté une pièce (sans couture). Jauge 10. Support polyester/coton. Ambidextre. Poignet élastique. Surjet de couleur. Coloris naturel (écru).</p>
	<p>4305</p>	<p>Tricot blanc sans couture 100% coton, 400g/m2, Jauge 10, Poignet tricot</p>
	<p>TC207FB TC207HB EN388:2016: 1 1 3 1 x Taille 08 ou 10</p>	<p>Montage tricoté une pièce (sans couture). Jauge 7. Support polyester/coton coloris bleu. Fibres recyclées. Poignet tricot élastique. Enduit de picots P.V.C bleu sur la paume. Dos aéré (sans picot).</p>
	<p>2540 EN388:2016: 3 0 1 1 x EN407:2004: 4 2 2 x 4 x Taille 10</p>	<p>Gants soudeur Cuir pleine fleur agneau, Pouce rapporté Manchette de sécurité en croûte, longueur 15cm</p>
	<p>51G15 EN388:2016: 2 1 2 1 x EN407:2004: 4 1 3 x 4 x EN12477-A Taille 10</p>	<p>Cuir tout fleur de bovin. Montage américain. Index d'une pièce. Manchette croûte de 15 cm. Pouce palmé.</p>
	<p>CHV106 EN388:2016: 2 0 2 1 x Taille 09</p>	<p>Cuir, tout fleur de chèvre. Manchette croûte bovin de 14 cm. Montage ville: pouce monté et fourchettes = bande de cuir cousue entre les doigts. Coloris naturel.</p>

	<p>ARGON EN388:2016 3234X EN407:2004 41313X Taille 10</p>	<p>Dans la limite des stocks disponibles. Gants soudeur manchette en croûte de cuir naturel de bovin. Doigts, paume et dos en cuir pleine fleur d'agneau. Coupe américaine, pouce palmé. Coutures renforcées.</p>
	<p>WELDAS 10-2178 EN388:2016: 4 1 4 3 x EN407:2004: 4 1 3 3 4 x Taille 10</p>	<p>Gant soudeur "Bucktan Wide Body" cuir croûte bovin de première qualité avec doublage COMFOflex® modèle un doigt (MIT)</p>
	<p>2625 EN388:2016: 3 1 4 3 x EN407:2004: 4 2 3 x 4 x Taille 10</p>	<p>Gants soudeur Cuir croûte de vachette supérieure Manchette 15 cm - Couture Twaron Epaisseur >> 12/10e Traitement Ignifuge Intérieur Molletonné isolant</p>
	<p>1567 350DM EN388:2016: 4 2 4 2 x EN407:2004: 4 1 3 3 4 x Taille 10</p>	<p>Gants soudeur en croûte de bovin, coloris rouge. Entièrement doublé de molleton et toile. Cousu fil 100% polyamide aromatique. Longueur 35 cm. Dextérité niveau 2</p>
	<p>51SIREP15 EN388:2016: 3 1 3 3 x EN407:2004: 4 1 3 x 4 x Taille 10</p>	<p>Cuir tout croûte de bovin. Montage américain. Pouce palmé. Dos d'une pièce. Paume et dos entièrement doublée molleton. Manchette entièrement doublée toile coton. Longueur 35 cm. Coutures renforcées par un passepoil. Liseré en bordure de manchette. Coloris rouge.</p>
	<p>3110 / 3111 EN388:2016: 2 1 2 1 x Taille 09 et 10</p>	<p>Gant fleur d'agneau "Tropic", dos interlock bleu, serrage élastique au dos</p>
	<p>501N EN388:2016: 2 1 2 1 x Taille 10</p>	<p>Gant de protection type "docker". Paume en cuir fleur de bovin souple. Coloris gris. Doublure intérieure paume en coton. Dos et manchette en toile coton coloris bleu. Manchette caoutchoutée. Onglets et barre de renfort aux articulations en cuir. Serrage élastique au dos. 'Montage type américain.'</p>

	<p>501S EN388:2016: 3 1 2 2 x Taille 10</p>	<p>Gant de protection "type docker" Paume en cuir croûte supérieure de bovin. Doublure intérieure paume en coton. Dos et manchette en toile coton coloris bleu. Manchette caoutchoutée. Onglets et barre de renfort aux articulations en cuir. Serrage élastique au dos. Montage "type américain".</p>
	<p>1015T EN 388:2016: 3 1 4 3 x Taille 10</p>	<p>Gant docker cuir croûte de bovin naturel, doublure confort, dos & manchette en toile rayée vert et rouge, manchette renforcée</p>
	<p>1015TR EN 388:2016: 3 2 4 4 x Taille 10</p>	<p>Gant docker cuir croûte de bovin naturel, renfort paume, doublure confort, dos & manchette en toile rayée vert et rouge, manchette renforcée</p>
	<p>154 EN 388:2016: 3 1 3 3 x Taille 10</p>	<p>Gant docker en croûte de vachette grise, Renfort en croûte verte sur la paume, l'index et le pouce, Paume doublée coton, dos et manchette en toile verte, Manchette de sécurité 7,5cm</p>
	<p>ROSTAING EPS25A EN 388:2016: 3 1 2 1 x Taille 08 - 09 -10</p>	<p>Gant de manutention en cuir fleur de chèvre hydrofuge.</p>
	<p>50F EN388:2016: 2 1 2 1 x Taille 09 - 10 - 11</p>	<p>Gant de protection type "maîtrise". Montage type "américain". Cuir tout fleur de bovin. Liseré rouge au poignet. Serrage élastique au dos. Pouce palmé. Passepoils de renfort aux coutures du pouce, du majeur et de l'annulaire. Modèle type gant de maîtrise. Coloris naturel.</p>
	<p>50FC EN388:2016: 2 1 2 1 x Taille 09 - 10</p>	<p>Gant de protection type "maîtrise".. Montage type "américain". Paume cuir fleur de bovin. Dos cuir croûte de bovin. Liseré rouge au poignet. Serrage élastique au dos. Pouce palmé. Passepoils de renfort aux coutures du pouce, du majeur et de l'annulaire. Modèle type gant de maîtrise. Coloris naturel.</p>

	<p>56GSN EN388:2016: 2 1 2 1 x Taille 09 - 10</p>	<p>Dans la limite des stocks disponibles Montage "type américain". Cuir, paume fleur de bovin. Dos en cuir croûte de bovin. Index d'une pièce. Liseré rouge au poignet. Serrage élastique au dos. Pouce palmé. Passepoils de renfort aux coutures du pouce, du majeur et de l'annulaire. Coloris naturel.</p>
--	--	---